

# ハイスステップドリル

鋼板の穴あけ、面取り、バリ取り作業に最適！

- 適合材**
- ステンレス板 (1.2mm)
  - 鋼板 (4.0mm)



パッケージ  
(H148mm W50mm D26mm)

六角軸  
**6.35mm**



適合電動機  
適正回転速度：  
500~1000min<sup>-1</sup>



## 用途

- ◆ ステンレス板(1.2mm まで)、鋼板(4.0mm まで)の穴あけ、面取り、バリ取り作業に。

## 特長

- ◆ 進化した特殊コーティング (AlCrN/窒化アルミクロムコーティング) を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
- ◆ コバルトハイス鋼を採用。

## 刃先径



- 4mm
- 6mm
- 8mm
- 10mm
- 12mm
- 14mm
- 16mm
- 18mm
- 20mm
- 22mm

## ■ハイスステップドリル

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	JANコード
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22	HSJD422	8,600	263121

※JAN コードは前に 4957462 が付きます。

取扱店

ミヤナガ  
ホームページ



ISO 9001・ISO 14001 認証企業



受注センター 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地  
はい ミヤナガ  
受付窓口 ☎0120-81-3875  
はい ミヤナガ  
商品お問い合わせ窓口 ☎0120-3875-14  
はい ミヤナガ  
F A X ☎0120-3875-17  
ホームページ <https://www.miyanaqa.co.jp>

※このチラシの掲載価格は税抜価格です。  
※価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。